

GasAlert MicroClip Series

multigasdetectors



GasAlert
MicroClip X3

Gaat gegarandeerd uw hele dienst mee, zelfs in zwaar weer.

NIEUW!
GasAlertMicroClip X3 met nieuwe O₂-sensor en 3 jaar garantie met een verwachte levensduur van 5 jaar.

NIEUW!
De GasAlertMicroClip X3 en GasAlertMicroClip XL hebben nu een IP68-classificatie voor maximale bescherming tegen water en stof; tot 45 minuten bij een diepte van 1,2 m.



GasAlert
MicroClip XL

Klein formaat. Gebruiksvriendelijk. Betrouwbare werking. Betaalbare bescherming.

Met al deze voordelen is het geen verrassing dat de GasAlertMicroClip 's werelds meest populaire multigasdetector is die dient als uw vertrouwde partner in gevaarlijke omgevingen. Veiligheid in een lichtgewicht oplossing.

Het is daarnaast de enige multigasdetector met een IP68-classificatie voor ongeëvenaarde waterbescherming, tot 45 minuten bij een diepte van 1,2 meter. U kunt erop vertrouwen dat hij uitdagende omstandigheden het hoofd kan bieden.

Kies uit twee detectors, beide met een lange batterijduur van 18 uur, bediening met één knop en ondersteund door de rigoureuze kwaliteitsaanpak van Honeywell:

GasAlertMicroClip XL: lage aanschafkosten en twee jaar garantie.

GasAlertMicroClip X3: drie jaar garantie en een nieuwe zuurstofsensor die de verwachte algehele levensduur verlengt naar 5 jaar.



Eenvoudig te dragen



Eenvoudig af te lezen



Eenvoudig te zien

Gebruik onze unieke geavanceerde technologie voor veiligheid, naleving en productiviteit.

- Geavanceerd design voor betrouwbare batterijprestaties
- Reflex™ Technology voor de beste sensorresponsiviteit
- Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk. Geen ervaring vereist
- Knipperend groen IntelliFlash™-lampje voor compliance in een oogopslag

Doorlopende detectie van maximaal 4 gevaarlijke gassen:

H₂S

CO

O₂

LEL

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

GasAlert MicroClip Series

multigasdetectors



Standaardfuncties GasAlertMicroClip:

- Gegarandeerde werking gedurende minimaal 12 uur, tot -20°C, zonder risico's voor LEL-detectie van waterstof, acetyleen en andere brandbare gassen
- Duurzame, oplaadbare lithiumpolymeer-batterij, getest voor extreme omstandigheden
- Ergonomisch en draagbaar, geen blok aan uw been
- Real-time gasconcentraties getoond op LCD
- Duidelijke visuele alarmbalken zichtbaar vanuit een brede invalshoek
- IP68-classificatie garandeert maximale bescherming tegen stof en water, tot 45 minuten bij een diepte van 1,2 m.
- Gebruiksvriendelijke, knoeibestendige werking met één knop en intuïtieve lcd-pictogrammen
- IntelliFlash™-lampje geeft aan dat de bumpstest van de detector is geslaagd en dat deze correct werkt
- Zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkringintegriteit en akoestische/visuele alarmsignalen bij opstarten
- Compatibel met het MicroDock II dockingstation voor automatische bumpstests en kalibratie
- Compatibel met Fleet Manager II-software voor rapportage en apparaatbeheer
- Meertalige ondersteuning in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees

Nieuw aan de GasAlertMicroClip X3:

- Verwachte levensduur van vijf jaar, plus drie jaar garantie
- Volledig vernieuwde zuurstofsensoren die consistent werkt gedurende vijf jaar, dus geen vervangingskosten in de levensduur van de detector
- De beste gebruikskosten met beperkt onderhoud en optimale uptime

Opties en accessoires



MicroDock II



IR-aansluitkit



Laadstation voor vijf eenheden

Neem voor een volledige lijst met kits en accessoires contact op met BW Technologies by Honeywell.

Plaatselijk verkrijgbaar bij...



Ex-Ox-Tox Gasdetectie
Westerdreef 5V
2152CS Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252 620885
E-mail: info@exotox.nl
Website: www.exotox.nl

20150630-02-NL-EMEA

bwesales@gasmonitors.com
www.honeywellanalytics.com

Europa: (Gratis nummer) +800.333.222.44
Europa: +41.440.9430.4380
Midden-Oosten, GOS, Afrika: +971.4.450.5852

GasAlertMicroClip specificaties

| | GasAlertMicroClip XL | GasAlertMicroClip X3 |
|-------------------------------------|--|---|
| Afmeting | 11,3 x 6,0 x 3,2 cm | |
| Gewicht | 190 g | 179 g |
| Temperatuur | -20° tot +50°C | |
| Luchtvochtigheid | 0-90 %RV (niet-condenserend) | |
| Alarmen | Visueel, trillend, akoestisch (95 dB) • Laag, Hoog, TWA, STEL, OL(boven limiet) | |
| Testen | Akoestisch/visueel alarm bij activering, sensors, batterij en elektronica (continu) | |
| Typische levensduur batterij | 18 uur; laadt op binnen 6 uur <i>Opmerking: Ongeveer 20% verlies aan capaciteit na 500 keer opladen, is normaal voor lithiumpolymeer-batterijen. Zie de Gebruikshandleiding voor meer informatie.</i> | |
| Gebruikersopties | Vertrouwenspieptoon TGG-interval instellen Sensor aan/uit Vergrendelende alarmsignalen Schermstand Safe (veilig) Stille modus Kalibratieblokkering Auto Zero (automatische nulstelling) bij opstarten Automatische O ₂ -kalibratie bij opstarten Bumpstestinterval instellen Bumpstest forceren wanneer vervallen | IntelliFlash™ interval Meting brandbaar gas (%LEL of % per volume methaan) Door gebruikers instelbaar kalibratiegasniveau Kalibratie forceren wanneer vervallen Erkenning van laag alarm Taalkeuze Aangepast opstartbericht instellen |

Nominaal vermogen IP68: tot 45 minuten bij 1,2 m (GasAlertMicroClip XL en X3)
EMV/RFI: Voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG

Certificaten en goedkeuringen
 Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
 ATEX: CE II 1 G
 Ex ia IIC T4 Ga
 IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
 CE: Europese conformiteit
 KTL (certificering GasAlertMicroClip X3 in behandeling)

Garantie Volledige garantie van twee jaar (GasAlertMicroClip XL) of drie jaar (GasAlertMicroClip X3) met inbegrip van alle sensors
Opmerking: batterij gaat gegarandeerd 12 uur mee gedurende de garantieperiode bij een normale bedrijfstemperatuur van -20 °C tot 50 °C.

Verwachte levensduur Vijf jaar inclusief alle sensors* (alleen GasAlertMicroClip X3)
** Opmerking: Sensors bevatten geen verbruikscomponenten en bereiken normaliter de verwachte levensduur bij gebruik conform de instructies in de gebruikershandleiding. Onthoud dat vervuilde sensors niet worden gedekt door de garantie.*

Sensorspecificaties

| Gas | Meetbereik | Resolutie |
|------------------|--------------------------|------------|
| H ₂ S | 0-100 ppm | 0.1 ppm |
| CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
| O ₂ | 0-30,0 % | 0,1% |
| Brandbare gassen | 0-100% LEL 0-5,0% v/v | 1% 0,1% |

De ingestelde alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker. De instelpunten worden automatisch weergegeven bij het opstarten van het instrument.

DE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WELZIGEN DOOR DOORGAAND ONDERZOEK EN PRODUCTVERBETERING.

BW
Technologies
by Honeywell



Wear yellow. Work safe.