

**ARTIKEL** : PP 0630 t/m PP 0637

**PRODUCT** : PRO-Paint Markeringsverf 600ML

## Omschrijving

*Kwalitatief hoogwaardige markeringsspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal. Veel gebruikt product in de infra.*

## Toepassingen

Beton	Asfalt
Steen	Stippen
Metaal	Uitzetwerk
Schrijven	

## Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft	180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Duurzame hechting	Slijtvast
Te gebruiken in PRO-Paint accessoires	Sneldrogend
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden	

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	600 ML
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Wit/geel/zwart/groen/blauw/oranje/rood/fluor rose
VOS-gehalte	:	Circa 70 m/m %
Vaste stof-gehalte	:	Circa 30 m/m %
Rendement	:	Circa 60 meter, afhankelijk van ondergrond en verwerkingsmethode
Droogtijd	:	Uitgehard na 16 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. De markeringsspray aanbrengen in de gewenste breedte.

De spuitbus is 180° / ondersteboven te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).